



DSPA AEROSOL GENERATORS

11-1, 11-2, 11-3



MERKMALE:

- Außerordentlich wirksames, ungiftiges Feuerlöschmittel
- Einzigartig einfach zu installieren und Pflegen
- Zertifiziert nach CEN/TR 15276-1, NEN-ISO 15779, UL 2775 und BRL K23001
- Von der EPA für die SNAP-Liste zugelassen
- Ökologisch unbedenklich und umweltfreundlich (ODP=0, GWP=0)
- Sehr kosteneffizient

Beschreibung

DSPA-Aerosolgeneratoren können als Teil eines hochwirksamen stationären Löschsysteams verwendet werden. Ein DSPA-Generator ist drucklos und wird in einem Raum oder Fach installiert, das geschützt werden muss. Nach der Aktivierung wird eine Aerosolwolke erzeugt, die sich volumetrisch ausdehnt, den Raum flutet und das Feuer löscht. Die DSPA-Generatoren sind hauptsächlich für den Einsatz in normalerweise unbesetzten und unbesetzten Bereichen konzipiert und sind bei Bränden der Klassen A, B, C wirksam.

Anwendung

Die DSPA-Generatoren 11-1, 11-2 und 11-3 werden zur Absicherung von engen Räumen, wie abgehängten Decken, Doppelböden, Kabelkanälen, Transportfahrzeugen etc. empfohlen.

Spezifikationen

Modell	11-1	11-2	11-3
Artikelnummer	100011	100012	100013
Maße	122 x 22 mm	124 x 34 mm	133 x 54 mm
Gesamtgewicht	550 gr	800 gr	1300 gr
Zusammengesetztes Gewicht	110 gr	170 gr	300 g
Volumenabdeckung	0,9 - 2,5 m ³	1,3 - 3,9 m ³	2,4 - 6,9 m ³
Entladezeit	8 Sek	12 Sek	20 Sek
Aktivierung, Strom	Eingebauter Anlasser, 1,3A		
Betriebsbedingungen	-40 °C bis 75 °C/ Bis zu 95 % relative Luftfeuchtigkeit bei 54 °C		
Farbe	Standard RAL 3000, andere Farben auf Anfrage		
Mindest. Abstand für Personen (75°C) von der Austrittsöffnung			
Mindest. Abstand für brennbares Material (200°C) von der Austrittsöffnung			
Mindest. Abstand für Bauwerke (400°C) von der Austrittsöffnung			

Mehr Informationen:

DSPA.nl

Postbus 6572

6503 GB Nimwegen

Die Niederlande

T. +31 (0) 24 35 22 573

F. +31 (0) 24 37 87 583

E info@dspa.nl



Datenblatt: DSPA-GENERATOR

Serie: 11-1, 11-2, 11-3

Ausführung: 1.5

Datum: 15-08-2019