

12-3, 12-4



EIGENSCHAFTEN:

- Außergewöhnlich wirksames ungiftiges Feuerlöschmittel
- Einzigartig einfach zu installieren und zu warten
- Aerosol zertifiziert nach EN 15276-1, ISO 15779, UL 2775 und BRL K23001
- Von der EPA für die SNAP-Listung genehmigt
- Ökologisch unbedenklich und umweltfreundlich (ODP = 0, GWP = 0)
- Sehr kosteneffizient
- Erhältlich mit Elektroauslöser (e) oder integriertem Thermokabel (t)



Beschreibung

DSPA-Aerosolgeneratoren können als Teil eines hochwirksamen ortsfesten Löschsystems eingesetzt werden. Ein DSPA-Generator steht nicht unter Druck und wird in einem Raum oder Abschnitt installiert, der geschützt werden muss. Nach der Aktivierung wird eine Aerosolwolke erzeugt, die sich volumetrisch ausbreitet, den Raum überflutet und das Feuer löscht. Die DSPA-Generatoren sind hauptsächlich für den Einsatz in normalerweise unbesetzten Bereichen ausgelegt und sind bei Bränden der Klassen A, B, C und F wirksam.

Anwendung

Die DSPA-Generatoren 12-3 und 12-4 werden zum Schutz von kleinen Gegenständen wie Schaltschränken, Bedientafeln, Motorräumen und Schränken empfohlen.

Technische Daten

Modell	12-3	12-4
Artikelnummer	100022 (e) 100027 (t)	100023 (e) 100028 (t)
Abmessungen	120 x 20 mm	120 x 30 mm
Gesamtgewicht	500 g	650 g
Kombiniertes Gewicht	55 g	110 g
Volumenreichweite A(CW) inkl. 30% Sicherheit	0,54 m ³	1,07 m ³
Austrittsdauer	9-11 s	11-14 s
Aktivierung, aktuell	Eingebauter Auslöser, 1,3 A (e) oder eingebautes Thermokabel (t)	
Betriebsbedingungen	-40 °C bis 75 °C/Bis zu 95 % rH	
Farbe	Standard RAL 3000, andere Farben auf Anfrage	
Mindestabstand für Personen (75 °C) von der Austrittsöffnung		
Mindestabstand für brennbare Materialien (200 °C) von der Austrittsöffnung		
Mindestabstand für Baukonstruktionen (400 °C) von der Austrittsöffnung		

Weitere Informationen

DSPA.nl

Hulzenseweg 20

6534 AN Nijmegen

Die Niederlande

T. +31 (0) 24 35 22 573

E info@dspa.nl

www.dspa.nl



Datasheet: DSPA GENERATOR

Serie: 12-3, 12-4

Version: 2.2

Date: 21-04-2021