

FIRE ISOLATOR

Datenblatt FireBlanket Ulýmte FI-BL0906

Produktbeschreibung

Die T-ISS FireBlanket Ultimate kann für normale Brände von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor und Elektrofahrzeugen verwendet werden. Es kann in Parkhäusern, Parkplätzen, Einkaufszentren, an Bord von Fähren usw. eingesetzt werden. Die Decke kann für alle Autogrößen vom kleinen Stadtauto bis hin zu großen SUV-Modellen verwendet werden.

Aufgrund des Entzugs des Sauerstoffeinlasses wird das Autofeuher isoliert. Das Feuer breitet sich nicht aus und Kollateralschäden werden vermieden, auch die Rauchausbreitung stoppt und erleichtert den Feuerwehrleuten den Zugang zum Fahrzeug.

Die Feuerdecke ist wiederverwendbar und kann gereinigt werden. Es hält Spitzentemperaturen von 1600 °C stand und hält stand 1200 °C für mehr als 50 Stunden. Die FireBlanket Ultimate FI-BL0906 lässt sich einfach von 2 Personen aufstellen.

Bilder



Abmessungen & Spezifikationen

Kunst. Nein: FI-BL0906 **Feuerdecke**
Größe: Ulýmte 900 x 600 cm
Gewicht: 37 kg
Material : Silica-Qualität, umweltfreundlich
Temperatur: + 1600 °C getestet
Tests: ASTM D6413

Geprüft nach ISO EN 13501-1

Geeignet für Verbrennungs- und Lithium-betriebene Fahrzeuge. Die Löschdecke kann sehr hohen Temperaturen standhalten, widersteht jedoch scharfen Gegenständen oder einer übermäßig groben Behandlung der Decke nicht gut. Die Installation der Decke muss daher vorsichtig und ohne harte, ruckartige Bewegungen erfolgen, um den Stoff oder die Schlaufen nicht zu beschädigen.

HS-Code: 7019 9000 85

Bilder



Optionen

- ï Lieferung in stabiler Tasche
- ï Kabinett verfügbar
- ï Große Buons, die einfach zu kontrollieren sind
- ï Hellweiß, damit es immer leicht zu erkennen ist, ob es welche gibt Risse
- ï Geeignet vom Kleinwagen bis zum großen Pickup

Bilder



Besuche unsere Webseite:

BRANDSCHUTZ.COM

© COPYRIGHT T-ISS BV - Alle Rechte vorbehalten

T-ISS
Safety Suppliers

Global

Studsgaard

Skandinavien

GARANT
ProTech

Baltikum, Russland, Finnland, Polen